



## MODELLO MTO2V 8030

Adatto per tagliare contemporaneamente sia in senso orizzontale che verticale con una velocità di taglio da 0 ÷ 25 m/min.

A differenza del modello MTOV il taglio verticale è predisposto per il montaggio del disco a sinistra. Soluzione che permette di adoperare la macchina per le sole tracciatore Verticali ( in caso di mancanza del modello MTV...)

Scorrimento su binari tipo T 70 / U 80

Potenza totale Kw63,5

Profondità di taglio Verticale max300mm.

Profondità di taglio Orizzontale max250mm

Disco Verticale f 850mm.

Disco Orizzontale f 650mm.

Generatore Consigliato KVA 100

### Motori elettrici

- Taglio verticale kw 30  
Tipo IP 55 Classe F η 0, 87÷ 0,92V 380 50 HzB3
- Taglio orizzontale Kw 30  
Tipo IP 55 Classe F η 0, 87÷ 0,92V 38050 HzB3
- Avanzamento Kw2  
Tipo IP 55 Classe F η 0, 80÷ 0,92V 380 50 HzB5
- Impianto idraulico Kw1,5  
Tipo IP 55 Classe F η 0, 80÷ 0,92V 380 50 HzB5

### Quadro elettrico

Con comandi di azionamento a bassa tensione come previsto dalla legge  
Opportunamente proporzionato e pulsanti di marcia / arresto singolo per ogni motore.

### Sicurezza

La macchina è provvista di dispositivi elettrici di blocco che la rendono sicura e di dispositivo acustico e luminoso che avverte che la macchina è in movimento.

E' provvista di protezioni su tutti gli organi meccanici in movimento, e protezione sui dischi fino al massimo possibile.

### Impianto idraulico

Pompa ad ingranaggi – distributore a 3 elementi  
Portata 10 litri/1'  
Pressione massima 100 ÷ 150 bar  
Capacità serbatoio 50Lt.

### AVANZAMENTO DI TAGLIO

Idraulico a portata variabile  
indipendente azionato mediante leva  
inversione di marcia con punto di folle  
velocità max. 50 @m/min. a vuoto  
4 ruote motrici

### TELAIO

Struttura in acciaio appositamente studiata per un' alta resistenza, elettrosaldato.  
Articolazione taglio verticale, a comando idraulico tramite martinetto idraulico a doppio effetto;  
Traslazione carrello per  
Telaio orizzontale mediante martinetto a doppio effetto  
E scorre su cuscinetti e guide regolabili per annullare il gioco di usura.  
Azionamento taglio Orizzontale tramite martinetto idraulico a doppio effetto integrato in un sistema di leve.

### Misura e Massa

Larghezza 1800 mm. ~  
Lunghezza 2200 mm. ~  
Altezza 1700 mm. ~  
Peso 2500 Kg. ~

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni



**40 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE MACCHINE CAVATUFO E CAVAPIETRA**

Magisa ® - Macchine Cavatufo e Cavapietra - 72017 - Ostuni (BR) Italy - Zona industriale

tel. 0039 / 0831 304559 - fax. 0039 - 0831 330294

[www.magisa.it](http://www.magisa.it) - info@magisa.it

Partita iva 02044780746